采购清单

序号	科室区域	平面图	品名及规格	单位	数量	套数	层数
门诊综合楼							
门诊综合楼1F门诊大厅							
1	导医台		U型护士站钢架主体：10020*750*750	米	10.02	1	1
2			护士站台面：700*40	米	8.52	1	1
3			挑高钢架主体：3150*300*330	米	3.15	1	1
4			挑高台面：300*40	米	3.39	1	1
5			人造石上挂：3150*330	米	3.15	1	1
6			人造石下挂：11520*560	米	11.52	1	1
7			转印木纹钢板：9170*470	米	9.17	1	1
8			SUS304不锈钢踢脚线：11520*1*150	米	11.52	1	1
9			亚克力字	套	1	1	1
门诊综合楼1F门诊大厅							
10	预检分诊台		L型护士站钢架主体：2600*700*750	米	2.6	1	1
11			护士站台面：700*40	米	2.6	1	1
12			挑高钢架主体：1800*300*330	米	1.8	1	1
13			挑高台面：300*40	米	1.92	1	1
14			人造石上挂：1800*330	米	1.8	1	1
15			人造石下挂：3300*560	米	3.3	1	1
16			转印木纹钢板：1900*470	米	1.9	1	1
17			SUS304不锈钢踢脚线：3300*1*150	米	3.3	1	1
18			三抽柜：400*400*700	组	2	1	1
19			亚克力字	套	1	1	1
20	石膏治疗柜		治疗柜上柜（玻璃开门）：	米	3.2	1	1
21			治疗柜中柜：3200*350*500	米	3.2	1	1
22			治疗柜台面：3200*600*40	米	3.2	1	1
23			治疗柜下柜：3200*600*850	米	3.2	1	1
24			SUS304不锈钢踢脚线：4400*1*150	米	4.4	1	1
25			不锈钢台盆	个	2	1	1
26			有机玻璃挡水：700*500*380	个	2	1	1
27			感应式高抛水龙头	个	2	1	1
28			石膏沉淀池	套	1	1	1
门诊综合楼1F急诊门厅							
29	服务台分诊台		L型护士站钢架主体：2600*700*750	米	2.6	1	1
30			护士站台面：700*40	米	2.6	1	1
31			挑高钢架主体：1800*300*330	米	1.8	1	1
32			挑高台面：300*40	米	1.92	1	1
33			人造石上挂：2100*330	米	2.1	1	1
34			人造石下挂：4000*560	米	4	1	1
35			转印木纹钢板：1900*470	米	1.9	1	1
36			SUS304不锈钢踢脚线：4000*1*150	米	4	1	1
37			亚克力字	套	1	1	1
38	急诊清创治疗柜		治疗柜上柜（玻璃开门）：	米	2.4	1	1
39			治疗柜中柜：2400*350*500	米	2.4	1	1
40			治疗柜台面：2400*600*40	米	2.4	1	1
41			治疗柜下柜：2400*600*850	米	2.4	1	1
42			SUS304不锈钢踢脚线：3000*1*150	米	3	1	1
43			不锈钢台盆	个	1	1	1
44			有机玻璃挡水：700*500*380	个	1	1	1
45			感应式高抛水龙头	个	1	1	1
46			治疗柜上柜（玻璃开门）：	米	2.02	1	1
47			治疗柜中柜：2020*350*500	米	2.02	1	1
48			治疗柜台面：2020*600*40	米	2.02	1	1

49	抢救室治疗柜		治疗柜下柜：1500*600*850	米	1.5	1	1
50			高危药品柜：520*600*850	组	1	1	1
51			高危药品密码锁	个	1	1	1
52			SUS304不锈钢踢脚线：3220*1*150	米	3.22	1	1
53			不锈钢台盆	个	1	1	1
54			有机玻璃挡水：700*500*380	个	1	1	1
55			感应式高抛水龙头	个	1	1	1
56	处置室		处置柜上柜（平板门）：800*350*650	米	0.8	1	1
57			处置柜台面：2300*600*40	米	2.3	1	1
58			处置柜下柜：800*600*850	米	0.8	1	1
59			脚踏处置柜下柜：1500*600*850	米	1.5	1	1
60			垃圾处置不锈钢组件	组	3	1	1
61			SUS304不锈钢踢脚线：2900*1*150	米	2.9	1	1
62			不锈钢台盆	个	1	1	1
63			有机玻璃挡水：700*500*380	个	1	1	1
64			肘触式高抛水龙头	个	1	1	1
65	器械室		不锈钢器械柜：900*400*1800	组	2	1	1
门诊综合楼2F成人/儿童输液中心							
66	护士站（☆核心产品）		U型护士站钢架主体：8800*700*750	米	8.8	1	1
67			护士站台面：700*40	米	7.4	1	1
68			挑高钢架主体：4200*300*330	米	4.2	1	1
69			挑高台面：300*40	米	4.44	1	1
70			人造石上挂：4200*330	米	4.2	1	1
71			人造石下挂：10200*560	米	10.2	1	1
72			转印木纹钢板：6800*470	米	6.8	1	1
73			亚克力字	套	1	1	1
74	配药间治疗柜		治疗柜上柜（玻璃开门）：	米	5.4	1	1
75			先进先出上柜（玻璃开门）：800*350*650	米	0.8	1	1
76			治疗柜中柜：6200*350*500	米	6.2	1	1
77			盐水挂钩	个	10	1	1
78			治疗柜台面：6300*600*40	米	6.3	1	1
79			治疗柜下柜：4700*600*850	米	4.7	1	1
80			六抽柜：800*600*850	组	1	1	1
81			高危药品柜：800*600*850	组	1	1	1
82			高危药品密码锁	个	1	1	1
83			九宫格药盒：405*405	只	2	1	1
84			SUS304不锈钢踢脚线：7500*1*150	米	7.5	1	1
85			不锈钢台盆	个	1	1	1
86			有机玻璃挡水：700*500*380	个	1	1	1
87			感应式高抛水龙头	个	1	1	1
88	注射室治疗柜		治疗柜上柜（玻璃开门）：	米	3.34	1	1
89			治疗柜中柜：3340*350*500	米	3.34	1	1
90			治疗柜台面：3340*600*40	米	3.34	1	1
91			治疗柜下柜：3340*600*850	米	3.34	1	1
92			九宫格药盒：405*405	只	2	1	1
93			SUS304不锈钢踢脚线：3940*1*150	米	3.94	1	1
94			不锈钢台盆	个	1	1	1
95			有机玻璃挡水：700*500*380	个	1	1	1
96			感应式高抛水龙头	个	1	1	1

住院楼							
住院楼1F优抚医院门厅							
97	护士站（☆核心产品）		U型护士站钢架主体：6900*700*750	米	6.9	1	1
98			护士站台面：700*40	米	5.5	1	1
99			挑高钢架主体：2300*300*330	米	2.3	1	1
100			挑高台面：300*40	米	2.54	1	1
101			人造石上挂：2300*330	米	2.3	1	1
102			人造石下挂：8300*560	米	8.3	1	1
103			转印木纹钢板：6800*470	米	6.8	1	1
104			SUS304不锈钢踢脚线：8300*1*150	米	8.3	1	1
105			亚克力字	套	1	1	1
住院楼2F							
106	护士站（☆核心产品）		L型护士站钢架主体：4000*700*750	米	4	1	1
107			护士站台面：700*40	米	4	1	1
108			挑高钢架主体：2000*300*430	米	2	1	1
109			挑高台面：300*40	米	2.17	1	1
110			人造石上挂：2000*430	米	2	1	1
111			人造石下挂：4700*560	米	4.7	1	1
112			转印木纹钢板：3150*470	米	3.15	1	1
113			SUS304不锈钢踢脚线：4700*1*150	米	4.7	1	1
114			亚克力字	套	1	1	1
115	治疗室治疗柜		治疗柜上柜（玻璃开门）：	米	2.98	1	1
116			先进先出上柜（玻璃开门）：	米	0.8	1	1
117			治疗柜中柜：3780*350*500	米	3.78	1	1
118			盐水挂钩	个	10	1	1
119			0.7米LED感应灯	套	3	1	1
120			电力轨道式插座（4个插座）：800*100	套	1	1	1
121			治疗柜台面：3880*600*40	米	3.88	1	1
122			治疗柜下柜：1960*600*850	米	1.96	1	1
123			高危药品柜：520*600*850	组	1	1	1
124			高危药品密码锁	个	1	1	1
125			六抽柜：800*600*850	组	1	1	1
126			九宫格药盒：405*405	只	2	1	1
127			SUS304不锈钢踢脚线：3280*1*150	米	3.28	1	1
128			不锈钢台盆	个	1	1	1
129			有机玻璃挡水：700*500*380	个	1	1	1
130			感应式高抛水龙头	个	1	1	1
131			输液柜：520*650*2000	只	1	1	1
132	处置室		处置柜上柜（平板门）：	米	1.55	1	1
133			处置柜台面：2720*600*40	米	2.72	1	1
134			处置柜下柜：680*600*850	米	0.68	1	1
135			脚踏处置柜下柜：1440*600*850	米	1.44	1	1
136			垃圾处置不锈钢组件	组	3	1	1
137			SUS304不锈钢踢脚线：2720*1*150	米	2.72	1	1
138			不锈钢台盆	个	1	1	1
139			有机玻璃挡水：700*500*380	个	1	1	1
140			肘触式高抛水龙头	个	1	1	1
141	开水间		配餐柜下柜：800*600*850	米	0.8	1	1
142			配餐柜台面：800*600*40	米	0.8	1	1
143			SUS304不锈钢踢脚线：1400*1*150	米	1.4	1	1
144			治疗柜台面：1800*600*40	米	1.8	1	1
145			治疗柜下柜：1800*600*850	米	1.8	1	1

146	刷手		SUS304不锈钢踢脚线：1800*1*150	米	1.8	1	1
147			不锈钢台盆	个	1	1	1
148			有机玻璃挡水：700*500*380	个	1	1	1
149			感应式高抛水龙头	个	1	1	1
150	药品		易耗品存储柜：1830*500*1800	米	1.83	1	1
151			ABS输液盒：405*405*100	只	40	1	1
152	库房		被服柜：900*500*1800	组	1	1	1
153			货架：1500*500*2000	节	1	1	1
154	器械		不锈钢器械柜：900*400*1800	组	1	1	1
155	更衣		更衣柜：900*500*2000（三门）	组	2	1	1
156	病房		嵌入式更衣柜：28550*500*2400	米	28.55	1	1
住院楼3-4F（共2层）							
157	护士站（☆核心产品）		L型护士站钢架主体：4000*700*750	米	4	1	2
158			护士站台面：700*40	米	4	1	2
159			挑高钢架主体：2000*300*430	米	2	1	2
160			挑高台面：300*40	米	2.17	1	2
161			人造石上挂：2000*430	米	2	1	2
162			人造石下挂：4700*560	米	4.7	1	2
163			转印木纹钢板：3150*470	米	3.15	1	2
164			SUS304不锈钢踢脚线：4700*1*150	米	4.7	1	2
165			亚克力字	套	1	1	2
166			治疗柜上柜（玻璃开门）：	米	2.98	1	2
167			先进先出上柜（玻璃开门）：	米	0.8	1	2

168	治疗室治疗柜		治疗柜中柜：3780*350*500	米	3.78	1	2
169			盐水挂钩	个	10	1	2
170			0.7米LED感应灯	套	3	1	2
171			电力轨道式插座（4个插座）：800*100	套	1	1	2
172			治疗柜台面：3880*600*40	米	3.88	1	2
173			治疗柜下柜：1960*600*850	米	1.96	1	2
174			高危药品柜：520*600*850	组	1	1	2
175			高危药品密码锁	个	1	1	2
176			六抽柜：800*600*850	组	1	1	2
177			九宫格药盒：405*405	只	2	1	2
178			SUS304不锈钢踢脚线：3280*1*150	米	3.28	1	2
179			不锈钢台盆	个	1	1	2
180			有机玻璃挡水：700*500*380	个	1	1	2
181			感应式高抛水龙头	个	1	1	2
182			输液柜：520*650*2000	只	1	1	2
183	换药室处置柜		处置柜台面：3550*600*40	米	3.55	1	1
184			处置柜下柜：1550*600*850	米	1.55	1	1
185			脚踏处置柜下柜：2000*600*850	米	2	1	1
186			垃圾处置不锈钢组件	组	4	1	1
187			SUS304不锈钢踢脚线：3550*1*150	米	3.55	1	1
188			不锈钢台盆	个	1	1	1
189			有机玻璃挡水：700*500*380	个	1	1	1
190			感应式高抛水龙头	个	1	1	1
191	处置室处置柜		处置柜上柜（平板门）：	米	1.55	1	2
192			处置柜台面：2720*600*40	米	2.72	1	2
193			处置柜下柜：680*600*850	米	0.68	1	2
194			脚踏处置柜下柜：1440*600*850	米	1.44	1	2
195			垃圾处置不锈钢组件	组	3	1	2
196			SUS304不锈钢踢脚线：2720*1*150	米	2.72	1	2
197			不锈钢台盆	个	1	1	2
198			有机玻璃挡水：700*500*380	个	1	1	2
199			肘触式高抛水龙头	个	1	1	2
200	开水间		配餐柜下柜：800*600*850	米	0.8	1	2
201			配餐柜台面：800*600*40	米	0.8	1	2
202			SUS304不锈钢踢脚线：1400*1*150	米	1.4	1	2
203	刷手		治疗柜台面：1800*600*40	米	1.8	1	2
204			治疗柜下柜：1800*600*850	米	1.8	1	2
205			SUS304不锈钢踢脚线：1800*1*150	米	1.8	1	2
206			不锈钢台盆	个	1	1	2
207			有机玻璃挡水：700*500*380	个	1	1	2
208			感应式高抛水龙头	个	1	1	2
209	药品		易耗品存储柜：1830*500*1800	米	1.83	1	2
210			ABS输液盒：405*405*100	只	40	1	2

211	库房		货架：1500*500*2000	节	1	1	2
212	病房		嵌入式更衣柜：33400*500*2400	米	33.4	1	2
住院楼5F							
213	护士站（☆核心产品）		U型护士站钢架主体：5700*700*750	米	5.7	1	1
214			护士站台面：700*40	米	5	1	1
215			人造石下挂：6400*200	米	6.4	1	1
216			转印木纹钢板：6400*350	米	6.4	1	1
217			SUS304不锈钢踢脚线：6400*1*150	米	6.4	1	1
218			亚克力字	套	1	1	1
219	开水间配餐柜		配餐柜下柜：800*600*850	米	0.8	1	1
220			配餐柜台面：800*600*40	米	0.8	1	1
221			SUS304不锈钢踢脚线：1400*1*150	米	1.4	1	1
住院楼6F							
222	护士站（☆核心产品）		L型护士站钢架主体：2500*700*750	米	2.5	1	1
223			护士站台面：700*40	米	2.5	1	1
224			挑高钢架主体：1700*300*430	米	1.7	1	1
225			挑高台面：300*40	米	1.87	1	1
226			人造石上挂：1700*430	米	1.7	1	1
227			人造石下挂：3200*560	米	3.2	1	1
228			转印木纹钢板：1900*470	米	1.9	1	1
229			SUS304不锈钢踢脚线：3200*1*150	米	3.2	1	1
230			亚克力字	套	1	1	1
231	配药（治疗）室治疗柜		治疗柜上柜（玻璃开门）：	米	2.73	1	1
232			先进先出上柜（玻璃开门）： 800*350*650	米	0.8	1	1
233			治疗柜上柜（304不锈钢）：	米	0.8	1	1
234			治疗柜中柜：4330*350*500	米	4.33	1	1
235			盐水挂钩	个	10	1	1
236			0.7米LED感应灯	套	3	1	1
237			电力轨道式插座（4个插座）：800*100	套	1	1	1
238			治疗柜台面：4430*600*40	米	4.43	1	1
239			治疗柜下柜：2510*600*850	米	2.51	1	1
240			高危药品柜：520*600*850	组	1	1	1
241			高危药品密码锁	个	1	1	1
242			九宫格药盒：405*405	只	2	1	1
243			挥发腐蚀性药品存放柜：800*600*850	组	1	1	1
244			SUS304不锈钢踢脚线：5630*1*150	米	5.63	1	1
245			不锈钢台盆	个	1	1	1

246			有机玻璃挡水：700*500*380	个	1	1	1
247			感应式高抛水龙头	个	1	1	1
248			输液柜：520*650*2000	只	1	1	1
249	处置室处置柜		处置柜台面：4350*600*40	米	4.35	1	1
250			处置柜下柜：2350*600*850	米	2.35	1	1
251			脚踏处置柜下柜：2000*600*850	米	2	1	1
252			垃圾处置不锈钢组件	组	4	1	1
253			SUS304不锈钢踢脚线：4950*1*150	米	4.95	1	1
254			不锈钢台盆	个	1	1	1
255			有机玻璃挡水：700*500*380	个	1	1	1
256			肘触式高抛水龙头	个	1	1	1
257	开水间配餐柜		配餐柜下柜：800*600*850	米	0.8	1	1
258			配餐柜台面：800*600*40	米	0.8	1	1
259			SUS304不锈钢踢脚线：1400*1*150	米	1.4	1	1
260	病房		嵌入式更衣柜：13700*500*2400	米	13.7	1	1

材质要求
1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*2.0mm的纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位。配柜可选装脚轮。
1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*2.0mm的纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位。配柜可选装脚轮。
1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂 。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙 头，304不锈钢一体铸造成型水槽。
1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*2.0mm的纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位。配柜可选装脚轮。
1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂 。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙 头，304不锈钢一体铸造成型水槽。
1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂

。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽。
1、柜体、门板：采用双面镀锌电解钢板，厚度≥ 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽，液压缓冲不锈钢铰链。 5、处置垃圾柜配置脚踏式。
柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。
1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*2.0mm的纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位。配柜可选装脚轮。
1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽。
1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽。

1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*2.0mm的纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位。配柜可选装脚轮。
1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*2.0mm的纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位。配柜可选装脚轮。
1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽。
1、柜体、门板：采用双面镀锌电解钢，厚度≥ 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽，液压缓冲不锈钢铰链。 5、处置垃圾柜配置脚踏式。
1、柜体、门板：采用国标**SUS304不锈钢**，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质肘触触式高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽，液压缓
1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂

。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽。

1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。
2、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲不锈钢铰链。

柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。表面处理：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂。
柜门：采用通长金属暗拉手
五金配件：采用优质五金配件。

1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；

柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。

1、柜体：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm，喷涂前使用优质环保磷化液前处理，钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂，高温固化，确保质量完美。
2、内置金属挂衣杆。
3、拉手：采用冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间，色彩丰富，与柜门一体成型；
4、锁具：采用优质品牌锁具，钥匙重复率低，互开率≤1/1000，铰链采用优质知名品牌缓冲铰链

1、柜体采用实木颗粒板，门板采用三聚氰胺贴面环保刨花板，厚度≥16mm，外表无干花、湿花，无明显划痕、压痕，无明显色差、鼓泡等。
2、五金配件：锁具、铰链采用优质五金配件，连接严密、平准、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉。
3、拉手：采用304不锈钢隐形拉手，表面拉丝工艺处理，四周打磨光润。

1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*2.0mm的纯钢方管龙骨，优质钢制主体。
2、台面采用医用复合克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。
3、下柜体内外立面采用电解钢板，厚度1.0mm。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。
5、护士站内预留强弱电走线槽位。配柜可选装脚轮。

1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽。
1、柜体、门板：采用双面镀锌电解钢，厚度≥ 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽，液压缓冲不锈钢铰链。 5、处置垃圾柜配置脚踏式。
1、柜体、门板：采用双面镀锌电解钢，厚度≥ 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽，液压缓冲不锈钢铰链。 5、处置垃圾柜配置脚踏式。
1、柜体、门板：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质肘触触式高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽，液压缓冲不锈钢铰链。
1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽。
1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。 2、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲不锈钢铰链。

1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；
1、柜体柜门：采用E1级刨花板，厚度≥16mm,甲醛释放量≤9mg/100g，表面采用三聚氰胺贴面，外表应无干花、湿花，外表面应无明显划痕、压痕，应无明显色差、鼓泡等，四周采用优质环保封边条。 2、内置钢制挂衣杆。 3、五金配件：锁具、铰链等要求采用优质五金配件；连接件应安装严密、平准、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉。 4、拉手：采用304不锈钢隐形拉手，表面拉丝工艺处理，四周打磨光润
1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*2.0mm的纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位。配柜可选装脚轮。
1、柜体、门板：采用国标**SUS304不锈钢**，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质肘触触式高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽，液压缓
1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*2.0mm的纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位。配柜可选装脚轮。
1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽。

1、柜体、门板：采用双面镀锌电解钢，厚度≥ 1.0mm。 2、台面：采用医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂 。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质高抛水龙 头，304不锈钢一体铸造成型水槽，液压缓冲不锈钢铰链 。 5、处置垃圾柜配置脚踏式。
1、柜体、门板：采用国标SUS304不锈钢，厚度 ≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点 。表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂 。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度 ≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，优质肘触触式高抛水龙头，304不锈钢一体铸造成型水槽，液压缓 冲不锈钢铰链。
1、柜体柜门：采用E1级刨花板，厚度≥16mm,甲醛释放量≤9mg/100g，表面采用三聚氰胺贴面，外表应无干花、湿花，外表面应无明显划痕、压痕，应无明显色差、鼓泡等，四周采用优质环保封边条。 2、内置钢制挂衣杆。 3、五金配件：锁具、铰链等要求采用优质五金配件；连接件应安装严密、平准、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉。 4、拉手：采用304不锈钢隐形拉手，表面拉丝工艺处理，四周打磨光润。